	sistema de calidad	ETPA - 080PCPG
Fecha: 04/11/16	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO ACABADO</b>	Versión: 1
DENOMINACIÓN: <b>PERFIL DIN TIPO C</b>		Página: 1/1

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** (especificaciones según norma EN-60715:2001):

**MATERIAL:**



- Acero al carbono laminado en frío.
- Acabado superficial brillante
- Resistencia a la tracción entre 320 N/mm<sup>2</sup> y 420 n/mm<sup>2</sup>
- Alargamiento al menos del 30%
- Ensayo de flexión de 180° en horizontal y transversal con respecto a la dirección de laminado.

**ACABADO:**

- Pre-galvanizado con capa mínima de 6 micras

**DIMENSIONES / TABLAS DE REFERENCIAS:**

- Tiras de 2m.
- Dimensiones:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN (dimensiones en mm.)
080PCPG201  PERFIL TIPO C 20X10 PERFORADO GALVANIZADO	
080PCPG402  PERFIL TIPO C 40X20 PERFORADO GALVANIZADO	

	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	FECHA	FIRMA
ELABORADO REVISADO Y APROBADO	DEP. TÉCNICO	C.Valldeperas	04/11/16	Carles