	sistema de calidad	ETPA: 020CARM
Fecha: 20/07/10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS ACABADOS	Versión: 0
DENOMINACIÓN: CURVA ARMET 90		Página: 1/2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


- Material: Banda de acero laminada en frío de bajo contenido en carbono calidad tipo DC03 según norma UNE EN 10130.
- Características según UNE EN61386-1 y UNE EN61386-21:
 - Código: 555711542
 - Resistencia a la compresión: Muy fuerte (>4000 N).
 - Resistencia al impacto: Muy fuerte (>20 J a -45°C).
 - Temperatura de utilización: -45 +400°C.
 - Resistencia al curvado: Rígido.
 - Propiedades eléctricas: Con características de continuidad eléctrica.
 - Resistencia a la penetración de cuerpos sólidos: Protegido contra el polvo (IP5X).
 - Resistencia a la penetración del agua: Protección contra las salpicaduras (IPX4).
 - Resistencia a la corrosión: Protección interior y exterior media
 - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
- Acabado: Electro galvanizado.

TABLA DE MEDIDAS:

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	DIÁMETRO EXT. D (mm)	DIÁMETRO INT. MÍN. d (mm)	LONGITUD L (mm)	ESPESOR E (mm)	RADIO (mm)
020CARM016	CURVA ARMET 90 M16	16 + 0 / -0,3	13,7	173	1,0	113
020CARM020	CURVA ARMET 90 M20	20 + 0 / -0,3	17,7	186	1,0	120
020CARM025	CURVA ARMET 90 M25	25 + 0 / -0,4	22,6	198.5	1,0	142.5
020CARM032	CURVA ARMET 90 M32	32 + 0 / -0,4	29,2	232	1,2	161
020CARM040	CURVA ARMET 90 M40	40 + 0 / -0,4	37,2	287	1,2	185
020CARM050	CURVA ARMET 90 M50	50 + 0 / -0,4	46,8	351	1,4	210
020CARM063	CURVA ARMET 90 M63	63 + 0 / -0,4	59,6	541.5	1,5	359.5

ARMENGOL	sistema de calidad	ETPA: 020CARM
Fecha: 20/07/10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS ACABADOS	Versión: 0
DENOMINACIÓN: CURVA ARMET 90		Página: 2/2

CROQUIS:



	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	FECHA	FIRMA
ELABORADO	SECRETARIO TÉCNICO	Carlos Romaní		
APROBADO	OFICINA TÉCNICA	Carlos Romaní		