	sistema de calidad	ETPA: 020MREM
Fecha: 05/07/16	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS ACABADOS	Versión: 2
DENOMINACIÓN: MANGUITO ROSCA EXTERIOR		Página: 1/1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Material: manguito de unión con rosca exterior de acero laminada en frío de bajo contenido en carbono grado DC03 según norma EN 10130.
- Diámetros y roscas según UNE-EN 60423.
 - Características según UNE EN61386-1 y UNE EN61386-21. Código: 555711542
 - Resistencia a la compresión: Muy fuerte (>4000 N).
 - Resistencia al impacto: Muy fuerte (>20 J a -45°C).
 - Temperatura de utilización: -45 +400°C.
 - Resistencia al curvado: Rígido.
 - Propiedades eléctricas: Con características de continuidad eléctrica.
 - Resistencia a la penetración de cuerpos sólidos: Protegido contra el polvo (IP5X).
 - Resistencia a la penetración del agua: Protección contra las salpicaduras (IPX4).
 - Resistencia a la corrosión: Protección interior y exterior media
 - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
- Acabado: Electrolgalvanizado.

TABLA DE MEDIDAS:

REFERENCIA	ROSCA MÉTRICA (M)	Ø EXTERIOR (M)	Ø INTERIOR (d)	ESPESOR (E)	L	L
020MREM016	M 16x1.5	16	13.6 +0 / -0.3	1.2	30	30
020MREM020	M 20x1.5	20	17.6 +0 / -0.3	1.2	35	35
020MREM025	M 25x1.5	25	22.6 +0 / -0.3	1.2	40	40
020MREM032	M 32x1.5	32	29.2 +0 / -0.3	1.4	43	43
020MREM040	M 40x1.5	40	37.2 +0 / -0.3	1.4	43	43
020MREM050	M 50x1.5	50	47.2 +0 / -0.3	1.4	52	52
020MREM063	M 63x1.5	63	59.6 +0 / -0.3	1.7	63	63

CROQUIS:



	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE	FECHA	FIRMA
ELABORADO Y APROBADO	DEP. TÉCNICO	C.Valldeperas	05/07/2016	Carles