

NUEVO SCHUKO CON CARGADOR USB

BLANCO ALPINO LS1520-15CAWW 65,40€/PVP PG04

ALUMINIO AL1520-15C-L 74,20€/PG04

DARK AL1520-15CAD-L 76,10€/PVP PG04

ANTRACITA AL1520-15CAAN-L 74,20€/PG04

JUNG

Hojas de características

Enchufe SCHUKO® con cargador USB



Número de referencia

LS 1520-15 CA WW

Enchufe SCHUKO® con cargador USB

con protección contra contacto accidental
con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C
conexión automática para cables hasta 2,5 mm²

Montaje en una caja de empotrar universal
Profundidad: 48 mm

Disponible previsiblemente a partir de mayo de 2020

Datos técnicos

Tensión nominal:	AC 220 ... 250 V -
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Corriente nominal, enchufe:	16 A
Tensión de salida USB:	DC 5 V
Corriente de salida USB (total):	3 A
Potencia en espera (standby):	≤ 25 mW
Temperatura ambiente:	+5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte:	-20 ... +70 °C
Profundidad de montaje:	48 mm
Índice de protección:	IP 20
Tipo de conexión:	conexión automática
rígido:	1,5 ... 2,5 mm ²
Flexible sin puntera:	1,5 ... 2,5 mm ²

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Color:
blanco alpino

Material:
termoplástico

TERMOPLÁSTICO (A PRUEBA DE GOLPES) EXTRABRILLANTE

Color	Número de referencia
blanco marfil	LS 1520-15 CA
blanco alpino	LS 1520-15 CA WW
gris claro	LS 1520-15 CA LG
negro	LS 1520-15 CA SW

LACADO MATE

Color	Número de referencia
blanco alpino mate	LS 1520-15 CA WWM
negro mate	LS 1520-15 CA SWM

ACABADOS METÁLICOS

Color	Número de referencia
aluminio (lacado)	AL 1520-15 CA-L
acero (lacado)	ES 1520-15 CA-L
antracita (lacado)	AL 1520-15 CA AN-L
dark (lacado)	AL 1520-15 CA D-L
latón classic (lacado)	ME 1520-15 CA C-L
latón antik (lacado)	ME 1520-15 CA AT-L

JUNG NUEVO CARGADOR USB

El cargador USB referencia USB3-2WW y su correspondiente placa LS969TWW, ha sido sustituido por el modelo nuevo:
Cargador USB15CAWW PVP 58,54€ PG04
Placa LS1969USBWW PVP 4,57€ PG01
Adjunto información de los nuevos artículos.

Mecanismo:

CARGADOR USB



USB 15 CA WW

Cargador USB

con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C
(fijación por tornillo, sin garra de fijación)

Uso conforme a lo previsto

- Cargador para dispositivos móviles con carga USB
- Montaje en una caja de empotrar universal

Características del producto

- Posible conexión simultánea de 2 aparatos
- Posible montaje en marcos múltiples
- Corriente de carga: máx. 3000 mA

<   > [MÁS INFORMACIÓN >](#)

Color	Número de referencia	INFORMACIÓN
blanco alpino	USB 15 CA WW	 INFO > 
negro	USB 15 CA SW	 INFO > 

 Nuevo elemento * Precio a consultar

Tecla:



Placa central (a presión)

para cargador USB ref.: [USB 3-2 WW](#), [USB 3-2 SW](#), [USB 15 CA WW](#), [USB 15 CA SW](#)

LS 1969 USB WW

<   >

TERMOPLÁSTICO (A PRUEBA DE GOLPES) EXTRABRILLANTE

[Salir](#) [Niveles de información](#) [INFORMACIÓN](#)