

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~**con protección contra contacto accidental (Safety Plus)**

con bornes de tornillo para conductores rígidos y flexibles

hasta 2,5 mm²

bornes de conexión según DIN VDE 0620

El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.

	Referencia	PG	€/ud.
Duroplástico (resistente al rayado) brillante			
blanco marfil	■ LS 1521 KI	01	11,59
blanco alpino	■ LS 1521 KI WW	01	11,59
gris claro	■ LS 1521 KI LG	01	14,12
negro	■ LS 1521 KI SW	01	14,12
lacado mate			
blanco alpino mate	■ LS 1521 KI WWM	01	18,95
negro mate	■ LS 1521 KI SWM	01	18,06
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante			
naranja	■ LS 1521 BFKI O	01	14,12
Duroplástico (resistente al rayado) brillante			
negro	■ LS 1521 BF KI SW	01	14,12
Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®			
blanco alpino	■ SPLS 1521 KI WW	01	14,99
Acabados metálicos			
aluminio	■ ■ AL 1521 KI	01	21,59
acero	■ ■ ES 1521 KI	01	21,59
antracita (aluminio lacado)	■ AL 1521 KI AN	01	21,59
dark (aluminio lacado)	■ AL 1521 KI D	01	24,16
cromado brillante	■ GCR 1521 KI	01	85,40
dorado	■ GO 1521 KI	01	94,14
chapado en oro	■ LS 1521 KI GGO	01	231,24
latón classic	■ ME 1521 KI C	01	31,94
latón antik	■ ME 1521 KI AT	01	31,94